

## Scheda tecnica Grip+ antiscivolo spray



Vernice spray a base di resine acriliche modificate con particelle anti-scivolo, finitura trasparente satinata. Ideale per aumentare la presa su superfici rese scivolose anche da umidità, riducendo il rischio di cadute.

### Qualità e caratteristiche

- Aumenta la sicurezza (ad esempio su scalini o pavimenti del bagno)
- Aderisce su superfici in cemento, asfalto, piastrelle, legno, metalli trattati e non, linoleum e numerosi tipi di plastiche
- Applicazione facile per testina speciale per applicazione capovolta
- Resiste ad acqua salata e clorata
- Rapida essiccazione
- Per interni ed esterni
- Trasparente satinato

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** a base acrilica modificata
- **Colore:** trasparente opaco
- **Odore:** solvente
- **Grado di brillantezza** (con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530): opaco: 13 gloss units
- **Resa:** a seconda della consistenza e della natura del fondo da trattare: 400 ml sono sufficienti per 1,6 m<sup>2</sup> a 2 mani. Per ottenere l'effetto antiscivolo sono necessarie 2 mani di GRIP+ pari a circa 80µm
- **Essiccazione (at 20°C, umidità relativa al 50%):**  
Fuori polvere: dopo circa 5 minuti  
Fuori impronta: dopo 30 minutes  
Sovraverniciabile: dopo 1-2 ore  
Calpestabile/resistente: dopo 24 ore  
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica (della verniciatura):** 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:** 10 anni, se conservato correttamente (da 10° a 25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:** bombolette aerosol con volume nominale massimo di 400 ml

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

**Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.**

### Applicazione

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta

- Temperatura di utilizzo dello spray 15/25°C
  - Il fondo da trattare deve essere pulito, asciutto, sgrassato e privo di polvere
  - Agitare vigorosamente la bombola per almeno 2 minuti ed effettuare test di spruzzo
  - Turn the spray can for upside-down application.
  - Apply several layers (to achieve the required anti-slip-effect, at least 2 layers are needed).
  - Wait 5 minutes between each spraying.
  - Use masking tape if necessary.
  - Structure depends on spray distance and number of layers.
  - Apply new layers when grip effect is reduced by natural wear and tear.
- 
- Valvola speciale con funzionamento a bombola capovolta
  - Spruzzare GRIP+ omogeneamente, delimitando le zone da verniciare con nastro o carta per mascheratura
  - Sono necessarie almeno 2 mani di GRIP+, date ad intervalli di 1 o 2 ore, per ottenere l'effetto antiscivolo
  - La struttura dipende dalla distanza di spruzzo e dal numero di mani applicate.
  - Rapida essiccazione, calpestabile dopo 24 ore.
  - Lavabile con detersivi neutri

- Lavabile con detersivi neutri.
- Applicare nuovamente quando il calpestio ne riduce l'effetto.

### **Consigli per l'applicazione**

---

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

### **Esonero di responsabilità**

---

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2016

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 02.08.2019

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)